

ATTESTATION DE REGLAGE ET D'ENTRETIEN DES LIMITEURS DE PRESSION ACOUSTIQUE

NATURE DE L'INTERVENTION : INSTALLATION ☐ / VERIFICATION PERIODIQUE (2 ans) ☐

IDENTIFICATION DE L'ETABLISSEMENT	
Raison Sociale :	
Type d'établissement :	
Identification de la salle :	
Adresse :	
Responsable :	
Téléphone :	
Mail :	

INSTALLATEUR / INTERVENANT MAINTENANCE	
Raison Sociale :	
Responsable :	
Adresse :	
Téléphone :	
Mail :	

ETUDE D'IMPACT DES NUISANCES SONORES (EINS)									
Rédacteur / Société :									
Date de l'étude :									
Niveau sonore prescrit en dB	dB(A)	dB(C)	63 Hz ⁽³⁾	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 KHz	2 KHz	4 KHz

CONFORMITE AU CAHIER DES CHARGES	
Les fonctions L, E, A sont conformes à la norme NF S31-122-1 conformément aux exigences de l'arrêté du 17 avril 2023 pris pour application du décret n°2017-1244 du 7 août 2017, relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés ☒ oui ☐ non	
Pour le scellage électronique du limiteur, le signataire du présent certificat atteste que le mot de passe n'a pas été communiqué : ☐ oui ☐ non	

VERIFICATION PERIODIQUE (2 ANS)	
Date de la vérification :	././.
Date de la prochaine vérification :	././.
Appareil en bon état et fonctionne :	☐ oui ☐ non
Etalonnage : Valeur étalon :	Valeur lue : .
Calibrage :	☐ oui ☐ non
Vérification des fonctions de transferts : Niveau Référént / Niveau Capteur	☐ oui ☐ non
Edition de l'historique : aucun incident et dépassement signalé	☐ oui ☐ non

Mesures correctives préconisées par le contrôleur :

LIMITEUR DE NIVEAU SONORE	
Marque :	SONECTRA
Type :	☐ Limit-Off ☐ Limit-One ☐ Limit-One+
N° de série :	
Catégorie (Norme AFNOR NF S31-122-1)	☐ 1a Limit-Off ☐ 2a Limit-One ☐ 2b Limit-One+
Emplacement du Microphone :	Réalisez au verso un croquis du système de diffusion sonore dans la salle avec l'emplacement du micro.
Emplacement du micro conforme à l'étude :	☐ oui ☐ non ☐ Pas indiqué dans l'EINS
Type de scellés	mécanique et électronique
Société ayant réglé et plombé le limiteur :	

LIMITATION EN NIVEAU GLOBAL		Réglage Limiteur (1)
Niveau de limitation en dB(A) :		dB(A)
Niveau référent (4) en dB(A) :		dB(A)
Niveau capteur (4) en dB(A) :		dB(A)
Niveau de limitation en dB(C) :		dB(C)
Niveau référent (4) en dB(C) :		dB(C)
Niveau capteur (4) en dB(C) :		dB(C)
Durée du Leq en minute (2) :		... min
Durée de la sanction (2) :		10 secondes

LIMITATION PAR BANDES D'OCTAVES		☐ oui ☐ non					
	63 Hz ⁽³⁾	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 KHz	2 KHz	4 KHz
Niveau de Limitation							
Niveau Référént (4)							
Niveau Capteur (4)							

- (1) Valeur de réglage permettant le respect du niveau sonore prescrit dans l'EINS au point le plus bruyant accessible au public, ou au point désigné par l'acousticien pour la protection des riverains.
- (2) Pour les limiteurs à coupure (Limit-Off).
- (3) Donnée non obligatoire.
- (4) Valeur permettant de calculer la fonction de transfert du capteur suivant son emplacement réel. Selon la formule :
Fonction de transfert = Niveau référent – Niveau capteur

ENREGISTREUR DE NIVEAU SONORE	
L'enregistrement des niveaux sonores des six derniers mois glissants sont stockés sur une mémoire interne non-volatile. L'accessibilité des données est réalisée par une clé USB en face avant de l'appareil ou par le serveur web interne via un cordon RJ45.	


Je soussigné . atteste avoir réglé et plombé le limiteur conformément aux recommandations et valeurs indiquées dans l'étude de l'impact des nuisances sonores (EINS) comme indiqué ci-dessus.

Suivant les exigences de l'arrêté du 17 avril 2023 une vérification périodique est obligatoire **tous les deux ans.**


Fait à ., le .

Signature et cachet de l'organisme certificateur

CROQUIS DU SYSTEME DE DIFFUSION SONORE DANS LA SALLE AVEC EMPLACEMENT DU MICRO



SYNOPTIQUE DE L'INSTALLATION



This image shows a completely blank white page. It is surrounded by a thick, dark grey or black border that frames the entire area. There are no markings, text, or illustrations on the page itself.